

UNITÀ DI POTENZA 500 W

UP500D

cod. 1400-150010



SPECIFICHE TECNICHE

Sensibilità ingresso	±385mV, Ingresso bilanciato
Impedenza ingressi bilanciati	20KΩ
Risposta in frequenza (-3 dB)	80 + 16KHz (+1, -3dB)
THD	≤0,1% a 1KHz, 1/3 della potenza nominale
Overload source	>11dB
Rapp. segnale/disturbo	≥85dB
Potenza nominale RMS	500W
Potenza I.H.F.	700W
Uscite altoparl. imp. costante	4-16 Ω
Uscite altoparl. tens. costante	100V
Protezioni	Surriscaldamento, sovraccarico, corto circuito
Led di segnalazione	segnale, picco, protezione, power
Tens. alimentazione da rete AC	230Vac - 50Hz
Consumo	750VA
Dimensione (LxAxP)	484x300x44mm
Colore	nero
Peso	3,9Kg

Unità di potenza monofonica 500W.

Dispone di: un ingresso bilanciato e un'uscita link su connettori XLR, un indicatore led di accensione e VU-meter a led, un controllo

di volume generale, e un controllo dei toni alti e bassi.

Il raffreddamento è a ventilazione forzata controllata elettronicamente. Le uscite audio in potenza sono previste sia per linee ad impedenza costante sia per linee a tensione costante. Alimentazione a tensione di rete 230Vac - 50÷60Hz o con batteria 24Vdc.

Ingombro: 3 UNITÀ.

Per il montaggio a rack necessita dell'art. KMA3.