

MANIGLIA SMART

ME

G cod. 6800-101010
N cod. 6800-101011



Bella da vedere, estremamente sicura e controllabile da remoto. È la nuova maniglia smart, installabile su porte interne e adatta alle strutture con self check in. Costruita con materiali resistenti all'usura e, quindi, durevoli nel tempo, EASYOPEN è un prodotto di design perfetto per armonizzarsi con qualsiasi stile d'arredo, installabile con grande semplicità anche su porte già esistenti. La maniglia, per il funzionamento, utilizza 4 batterie stilo AA.

Presenta una meccanica rinforzata rispetto a prodotti analoghi per abitazioni civili ed è studiata appositamente per installazioni professionali in strutture ricettive dove la sollecitazione meccanica è più elevata.

Inoltre, offre la possibilità di essere gestita a distanza da qualsiasi device grazie all'app di controllo e di accesso, progettata sia per dispositivi iOS che per Android.

Disponibile anche in versione completamente nera.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	lega di zinco, acciaio inox, ABS
Colori disponibili	grigio, nero
Comunicazione	bluetooth 4.0 BLE
Compatibilità sistemi operativi	iOS 7.0 o superiore - Android 4.4 o superiore
Durata batterie	10.000 aperture
Alimentazione	4 batterie AA
Modalità di apertura	card RFID, codice numerico, APP, chiave meccanica
Tempo di sblocco	1 + 1,5 secondi
Temperatura di esercizio	-20°C + +40°C
Umidità di esercizio	10% - 95%
Grado di protezione IP	IP62
Gateway wi-fi	disponibile
Imballaggio	cartone, polietilene espanso
dimensioni (AxPxL - mm)	80x230x75
spessore porta (mm)	min. 38 - max. 55
numero max tessere	150
numero pin	150

TASTIERA ESTERNA

TN

cod. 6800-101020



In abbinamento alle maniglie per porte interne, questa tastiera da parete rende a tutti gli effetti una struttura completamente self check-in in quanto consente di controllare anche tutti quei varchi situati prima delle camere, come ad esempio cancelli, portoni condominiali, garage. Può essere applicata anche in luoghi extra alberghieri come per esempio luoghi di lavoro, strutture sportive, luoghi di culto e tutti quegli ambienti dove c'è l'esigenza di controllare gli accessi. Adatto a qualsiasi tipo di varco, che sia una semplice porta o porta blindata, serranda, sbarra, cancello, ecc. Il dispositivo è predisposto per l'installazione a parete e, tramite contatto d'uscita, pilota l'incontro elettrico o l'elettroserratura che apre il varco. Progettato e costruito per resistere a qualsiasi tipo di condizione atmosferica e per essere installato in qualsiasi luogo, è dotato di tastiera retroilluminata per semplificarne l'individuazione anche di notte e in luoghi poco illuminati. Offre le stesse funzioni e possibilità di apertura della maniglia smart. Dispone di: uscita per apertura porta, uscita per campanello, ingresso per pulsante interno apertura porta e ingresso per stato porta (aperta o chiusa). Installabile su scatola 503 verticale.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	alluminio, vetro
Colore	grigio
Comunicazione	bluetooth 4.1
Compatibilità sistemi operativi	iOS 7.0 o superiore - Android 4.3 o superiore
Alimentazione	12Vdc
Corrente in stand-by	15mA
Corrente in funzione	1A
Modalità di apertura	card RFID, codice numerico, APP
Tempo di sblocco	1 + 1,5 secondi
Temperatura di esercizio	-20°C + +40°C
Umidità di esercizio	10% - 95%
Grado di protezione IP	IP66
Gateway wi-fi	disponibile
Imballaggio	cartone, polietilene espanso
Dimensioni (AxPxL - mm)	125x115,5x79
numero max tessere	2000
numero pin	2000